


CONOFLAT

- design chiaro, puristico
- massimo comfort grazie alla copertura smaltata del foro di scarico a filo del piatto doccia
- installabile perfettamente a filo pavimento
- Altezza costruttiva complessiva (g) con scarico orizzontale: 107 mm; Altezza costruttiva incl. copertura dello scarico 83 mm (valore per il confronto con le aree doccia piastrellate)
- in acciaio smaltato KALDEWEI
- il complemento ideale per la vasca da bagno CONODUO e i lavabi CONO
- design Sottsass Associati
- Portata di scarico KA 120: 0,85 l/s
- Portata di scarico KA 120 verticale: 1,4 l/s
- Il mod. 790 con antiscivolo totale è da considerarsi privo di barriere architettoniche a norma DIN 18025-2 e 18040-2




Riproduzione simile.



Scarico	Altezza costruttiva complessiva	Altezza costruttiva per piatti doccia
KA 120	107	83
KA 120 verticale	49	83

Vedi pagina 271.


Mod. 1200 x 1200





con KA 120 verticale



Mod. 1000 x 1200 con supporto




con KA 120 verticale



SECURE⁺

N. modello		782	785	789	790	791
Lunghezza esterna	a	800	900	1000	1200	800 mm
Larghezza esterna	b	1200	1200	1200	1200	1300 mm
Altezza con sifone	g	107	107	107	107	107 mm
Altezza del bordo	i	32	32	32	32	32 mm
Diametro foro di scarico	m	120	120	120	120	120 mm
Altezza di collegamento sifone	l	76	76	76	76	76 mm
Altezza con supporto	y ₁	110	110	110	110	110 mm
Peso del piatto doccia smaltato in kg		25	28	30	36	27
Antiscivolo parziale		492 x 492	492 x 492	492 x 492	588 x 588	492 x 492 mm
Antiscivolo totale		740 x 1124	836 x 1124	932 x 1124	1172 x 1172	740 x 1220 mm
SECURE PLUS		su tutta la superficie				



TÜV Rheinland certifica le seguenti caratteristiche dell'antiscivolo parziale, antiscivolo totale e KALDEWEI SECURE PLUS:

- categoria **B** per le zone bagnate con calpestio a piedi scalzi (**DIN 51097**)
- categoria **R 10** per le proprietà antiscivolo negli ambienti lavorativi e nelle zone operative con superfici altamente sdruciolevoli (**DIN 51130**)

Tutti i modelli CONOFLAT sono disponibili con **antiscivolo parziale, antiscivolo totale e SECURE PLUS.**

Il modello 790 con SECURE PLUS o antiscivolo totale è conforme alla norma DIN 18040-2